

32440

Ref.	32440
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Panel LED. Backlight LED Panel. Backlight Panneau LED. Backlight

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PMMA		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Ácido / Acid / Acide		
Colores / Colours / Couleurs	90 Blanco Tec. / Tec. White / Blanc Tec.		
Vatios / Watts / Watts	40W		
Lúmens / Lumens / Lumens	3000K	4000K	6500K
	Lm Final	3932	4530
	Lm Chip	4882	4882
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	120°		
IP	Ext 44 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +40°C		
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	10-70% RH		
Peso / Weight / Poids	1,5 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/5		



595x595

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Sanan
Tipo / Type / Type	SMD 2835
L80B10	100.000 h
SDCM (Mac Adam)	5
EN62471	RGO
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	136 Lm/W

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
32440-298_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	1000	Free
32440-378_-	1-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	1000	Free
32440-518_-	Trailing Edge Dimmable (36W)	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	900	Free
32440-D78_-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,95	5	1000	Free

Dark areas can be visible when the dimming level is lower than 40%
Pueden aparecer visibles zonas oscuras al regular por debajo del 40%
Des zones sombres peuvent apparaître visibles lorsqu'on règle en dessous de 40%




Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique

Accesorios / Accessories / Accessoires



JISO Smart Control



2DCLEDK1



2DCLEDK2



2DCLEDK29



DC30040-3



DC32440-4



DC6060-4



DC31036-2



DC31036-1



DC31640-0

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



32428



36540



32940



32940



39897

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)